

4*4 薄膜型鍵盤

8P杜邦頭 · 間距2.54mm · 可插在排針上連接電路；鍵盤背面白色貼紙揭去即可牢固粘貼於機箱表面

- ◆ 電路等級：35V(DC),100mA,1W
- ◆ 接觸電阻：10Ω~ 500Ω (根據引線長度及所用材料的不同而變化)
- ◆ 絕緣阻抗：100MΩ 100V
- ◆ 介質耐壓：250VRms(50~60Hz 1min)
- ◆ 觸電抖動時間：< 5ms
- ◆ 使用壽命：觸感型: ≥ 一百萬次
- ◆ 操作壓力：觸感覺:170~397g(6~14oz)
- ◆ 開關行程：觸感型:0.6~1.5mm
- ◆ 操作溫度：- 40~ + 80
- ◆ 儲存溫度：- 40~ + 80
- ◆ 溫度：40 · 90%~95% · 240小時
- ◆ 振動：20G,max.
(10~200Hz,Mil-SLD-202,M204.Condition B)

KEY 1 = PIN 8 + PIN 4
KEY 2 = PIN 8 + PIN 3
KEY 3 = PIN 8 + PIN 2
KEY A = PIN 8 + PIN 1
KEY 4 = PIN 7 + PIN 4
KEY 5 = PIN 7 + PIN 3
KEY 6 = PIN 7 + PIN 2
KEY B = PIN 7 + PIN 1
KEY 7 = PIN 6 + PIN 4
KEY 8 = PIN 6 + PIN 3
KEY 9 = PIN 6 + PIN 2
KEY C = PIN 6 + PIN 1
KEY * = PIN 5 + PIN 4
KEY 0 = PIN 5 + PIN 3
KEY # = PIN 5 + PIN 2
KEY D = PIN 5 + PIN 1

