

0899規格特點說明

型號/名稱	超小 DC-DC 降壓模組
輸入電壓	4.5V~28V
輸出電壓	0.8V~20V
輸出電流	3A (最大)
轉換效率	96% (最高)
輸出紋波	<30mV
開關頻率	1.5MHz (最高) , 典型 1MHz
工作溫度	-45°C~+85°C
尺寸大小	22mm * 17mm * 4mm (長*寬*高)

0899規格特點說明

型號/名稱	超小 DC-DC 降壓模組
輸入電壓	4.5V~28V
輸出電壓	0.8V~20V
輸出電流	3A (最大)
轉換效率	96% (最高)
輸出紋波	<30mV
開關頻率	1.5MHz (最高) , 典型 1MHz
工作溫度	-45°C~+85°C
尺寸大小	22mm * 17mm * 4mm (長*寬*高)

0899規格特點說明

型號/名稱	超小 DC-DC 降壓模組
輸入電壓	4.5V~28V
輸出電壓	0.8V~20V
輸出電流	3A (最大)
轉換效率	96% (最高)
輸出紋波	<30mV
開關頻率	1.5MHz (最高) , 典型 1MHz
工作溫度	-45°C~+85°C
尺寸大小	22mm * 17mm * 4mm (長*寬*高)